

### COBURG II 1h, SRR Raumstrahler PC klar

COBURG II 1h mit Schutzrohr-Reflektor Raumstrahler PC klar (bruchsicher), EVG; T8/36W (Not. 25%)

Einzelbatterieleuchte aus Polyester glasfaserverstärkt. Schutzart IP 65, Schutzklasse II.  
 Mit Schutzrohr-Reflektor Raumstrahler PC glasklar (bruchsicher), mit innenliegendem Hochglanzspiegel.  
 Notbetrieb über vollelektronischen Notlichteinsatz einschl. Ladung, Kontrollanzeige,  
 Netzüberwachung und Tiefentladeschutz. Notbetrieb 1h, 25% Lichtstrom.  
 Netzbetrieb über elektronisches Vorschaltgerät. Mit automatischem Selbsttest.  
 2 Befestigungsklammern, Edelstahl. Variabler Befestigungsabstand.

Bestellnummer.: 813 470

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1251	107	140	980



g	C0	C90	C180
0°	322	322	322
5°	320	319	320
10°	316	313	316
15°	314	303	314
20°	305	291	305
25°	287	276	287
30°	249	258	249
35°	198	237	198
40°	171	215	171
45°	147	190	147
50°	127	164	127
55°	111	135	111
60°	91	105	91
65°	68	76	68
70°	48	49	48
75°	29	25	29
80°	12	9	12
85°	7	2	7
90°	7	0	7

LOR = 74 %

