

## Datenblatt:

Artikelbezeichnung:

Einbauscheinwerfer WIBRE  
Retrofit 4.0291.0012

47W, 3000K, IP68, V4A Edelstahl

Bild:



Technische Details:

Schutzart IP68 – Wassertiefe bis 5 m  
 Komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571, epoliert  
 runde Aufsatzblende aus V4A-Edelstahl, Höhe 13 mm  
 POW-LED warmweiß  
 Betriebsart: Konstantstrom  
 temperaturüberwacht (onboard)  
 Überspannungsschutz  
 speziell für Schwimmbadausleuchtung angepasste Lichtverteilung „asymmetrisch Mixflux“  
 Konstantstromnetzteil 5.0630.10.12 separat bestellen!  
 Lieferung: ohne Kabel -> bei Bedarf kann ein Kabel werkseitig montiert werden. (2x2,5mm<sup>2</sup> UW Kabel)  
 Systemleistung: 47W  
 Schutzklasse III  
 Lichtleistung: 5640lm  
 Strom/Spannung: CC3600mA@12V-DC  
 Ausstrahlwinkel: Asymmetrisch Mixflux

### Hinweis:

Für die Umrüstung von Halogen auf LED benötigt man einen neuen Montagebügel damit der Strahler in den bestehenden Einbautopf montiert werden kann. Art.Nr.: 9.0274.00.10

