

LED SNAP PUCK STANDARD LICHTVERTEILUNG

Leuchte für den Einbau in eckige Handlaufsysteme aus Metall ab einem Durchmesser von 25 mm und einer Materialstärke von mindestens 1,5 mm.

Artikelnummer: **HLS-ST-SNP-FF-IW (2700 K)**
HLS-ST-SNP-FF-WW (3000 K, 170 lm)
HLS-ST-SNP-FF-MW (3500 K)
HLS-ST-SNP-FF-NW (4000 K, 180 lm)

Gehäuse: Edelstahl 316
Schutzscheibe: Polycarbonat
Abmessungen: Durchmesser 16 mm, Höhe 15 mm

Lichtverteilung: Symmetrisch
LED: 1,4 W / 500 mA / 2,8 Vf
 CREE-XPG-3 mit SC5 Technologie

Farbwiedergabe: CRI 80+
Farbortstabilität: 3 Step MacAdams
Lebensdauer: 50.000 h, L80 B10
Schutzklasse: IP 65
Schlagfestigkeit: IK 10 (EN62262)

Konverter müssen zusätzlich bestellt werden.

Es dürfen max. 20 Pucks pro Treiber betrieben werden (SELV).

Statischer Multi LED Konverter TCI MP50 K3

Artikelnummer: **13418**
Ausgangsstrom: einstellbar über Dip-Switch
Leistung: @ 500mA = 35W
Eingangsspannung: AC 220-240V
Frequenz: 50-60 Hz
Anschlussklemmen: max. 2,5mm²
Schutzart: IP20
Betriebsart: statisch ON/OFF

Dimmbarer Multi LED Konverter TCI MAXI HOLLY HV 60

Artikelnummer: **15532**
Ausgangsstrom: einstellbar über Dip-Switch
Leistung: @ 500mA = 56W
Eingangsspannung: AC 220-240V
Frequenz: 50-60 Hz
Anschlussklemmen: max. 2,5mm²
Schutzart: IP20
Betriebsart: DALI, 1-10V, Push-Dimm

