PLANET LIGHTING

LED SNAP PUCK
VERTIKAL-ASYMMETRISCHE LICHTVERTEILUNG

Leuchte für den Einbau in eckige Handlaufsysteme aus Holz, Mauerwerk oder Kunststoff ab einem Durchmesser von 25 mm und einer Materialstärke von mindestens 1,5 mm.

Artikelnummer:	**HLS-VA-SOLO-FF-IW (2700 K)**
	HLS-VA-SOLO-FF-WW (3000 K, 165 lm)
	HLS-VA-SOLO-FF-MW (3500 K)
	HLS-VA-SOLO-FF-NW (4000 K, 175 lm)

Gehäuse:	Edelstahl 316
Schutzscheibe:	Polycarbonat
Abmessungen:	Durchmesser 16 mm, Höhe 26 mm
Lichtverteilung:	Vertikal-Asymmetrisch
LED:	1,4 W / 500 mA / 2,8 Vf
	CREE-XPG-3 mit SC5 Technologie
Farbwiedergabe:	CRI 80+
Farbortstabilität:	3 Step MacAdams
Lebensdauer:	50.000 h, L80 B10
Schutzklasse:	IP 65
Schlagfestigkeit:	IK 10 (EN62262)

Konverter müssen zusätzlich bestellt werden.
Es dürfen max. 20 Pucks pro Treiber betrieben werden (SELV).

Statischer Multi LED Konverter TCI MP50 K3

Artikelnummer:	**13418**
Ausgangsstrom:	einstellbar über Dip-Switch
Leistung:	@ 500mA = 35W
Eingangsspannung:	AC 220-240V
Frequenz:	50-60 Hz
Anschlussklemmen:	max. 2,5mm²
Schutzart:	IP20
Betriebsart:	statisch ON/OFF

Dimmbarer Multi LED Konverter TCI MAXI HOLLY HV 60

Artikelnummer:	**15532**
Ausgangsstrom:	einstellbar über Dip-Switch
Leistung:	@ 500mA = 56W
Eingangsspannung:	AC 220-240V
Frequenz:	50-60 Hz
Anschlussklemmen:	max. 2,5mm²
Schutzart:	IP20
Betriebsart:	DALI, 1-10V, Push-Dimm

PROJEKT SÖLVESBORG BRIDGE, SCHWEDEN









LKD Licht Kommunal Digital GmbH
Münchner Bundesstraße 144 . A-5020 Salzburg
Telefon +43 (0)662 432 514 -0 . Fax DW -111 . E-Mail office@lkd.at . www.lkd.at