

LED SNAP PUCK WIDE SYMMETRISCHE LICHTVERTEILUNG

Leuchte für den Einbau in runde Handlaufsysteme aus Metall ab einem Durchmesser von 35 mm und einer Materialstärke von mindestens 1,5 mm.

Artikelnummer: **HLS-WIDE-SNP-CF-IW** (2700 K)
 HLS-WIDE-SNP-CF-WW (3000 K, 172 lm)
 HLS-WIDE-SNP-CF-MW (3500 K)
 HLS-WIDE-SNP-CF-NW (4000 K, 182 lm)

Gehäuse: Edelstahl 316
 Schutzscheibe: Polycarbonat
 Abmessungen: Durchmesser 16 mm, Höhe 15 mm

Lichtverteilung: Symmetrisch
 LED: 1,4 W / 500 mA / 2,8 Vf
 CREE-XPG-3 mit SC5 Technologie

Farbwiedergabe: CRI 80+
 Farbortstabilität: 3 Step MacAdams
 Lebensdauer: 50.000 h, L80 B10
 Schutzklasse: IP 65
 Schlagfestigkeit: IK 10 (EN62262)

Konverter müssen zusätzlich bestellt werden.

Es dürfen max. 20 Pucks pro Treiber betrieben werden (SELV).

Statischer Multi LED Konverter TCI MP50 K3

Artikelnummer: **13418**
 Ausgangsstrom: einstellbar über Dip-Switch
 Leistung: @ 500mA = 35W
 Eingangsspannung: AC 220-240V
 Frequenz: 50-60 Hz
 Anschlussklemmen: max. 2,5mm²
 Schutzart: IP20
 Betriebsart: statisch ON/OFF

Dimmbarer Multi LED Konverter TCI MAXI HOLLY HV 60

Artikelnummer: **15532**
 Ausgangsstrom: einstellbar über Dip-Switch
 Leistung: @ 500mA = 56W
 Eingangsspannung: AC 220-240V
 Frequenz: 50-60 Hz
 Anschlussklemmen: max. 2,5mm²
 Schutzart: IP20
 Betriebsart: DALI, 1-10V, Push-Dimm

